

VINYLOVÉ DÍLCE

PURELLO FIX 30 V

heterogenní podlahová krytina

Třída zátěže	23 - 31
Tloušťka celkem	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm
Váha celkem	4,61 kg/m ²
Kolečková židle	Vhodné, typ W
Stálobarevnost	≥ 6
Zbytkový otlak	≤ 0,1 mm
Rozměrová stálost	≤ 0,1 %
Emise formaldehydu	E1
Odolnost proti oděru	≤ 0,015 (Třída T)
Povrchová úprava PUR	Ano
Rozměry	17,78 x 121,92 cm
Vnitřní napětí	< 2 kV
Chemická odolnost	Odolné
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor	0,0174 m ² K/W
Klasifikace hořlavosti	B _{fl} -s1
Skluznost povrchu	DS / R10
V-spára	Ano

EN ISO 10874

EN ISO 24346

EN ISO 24340

EN 430

EN 425

ISO 105-B02

EN 433

EN ISO 23999

EN 14041

EN 660-2

ISO 24342

ISO 24342

EN 1815

EN 423

EN ISO 10456

EN 13501-1

EN 16165

