

VINYLOVÉ DÍLCE RIGID SPC

purello.cz

PURELLO CLIC 30 / 50 V silento

heterogenní PVC podlahová krytina se zámkovým systémem

Charakteristika	Norma	CLIC 30 V	CLIC 50 V	
Užitná třída	EN ISO 10874	23 - 31 	33 - 42 	
Tloušťka celkem	EN ISO 24346	5 mm		
Integrovaná podložka		1 mm		
Tloušťka nášlapné vrstvy		0,30 mm	0,50 mm	
Váha celkem	EN 430	8,30 kg / m ²		
Kolečková židle	EN 425	Vhodné, typ W		
Stálobarevnost	ISO 105-B02	≥ 6		
Zbytkový otlak	EN 433	≤ 0,1 mm		
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,1 %		
Emise formaldehydu	EN 14041	E1		
Odolnost proti oděru	EN 660-2	≤ 0,015 (Třída T)		
Povrchová úprava PUR		ANO		
Rozměry	ISO 24342	17,78 x 121,92 cm		
Vnitřní napětí	EN 1815	< 2 kV		
Chemická odolnost	EN 423	Odolné		
Podlahové vytápění		Vhodné		
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,0278 m ² K/W		
Klasifikace hořlavosti	EN 13501-1	B _{fl} -s1		
Skluznost povrchu	EN 16165	DS / R10		 
V-Spára		ANO		