

VINYLOVÉ DÍLCE

purello.cz

PURELLO FIX 30 / 55 V

heterogenní PVC podlahová krytina

Charakteristika	Norma	FIX 30 V	FIX 55 V	
Užitná třída	EN ISO 10874	23 - 31 	33 - 42 	
Tloušťka celkem	EN ISO 24346	2,5 mm		
Tloušťka nášlapné vrstvy		0,30 mm	0,55 mm	
Váha celkem	EN 430	4,61 kg / m ²		
Kolečková židle	EN 425	Vhodné, typ W		
Stálobarevnost	ISO 105-B02	≥ 6		
Zbytkový otlak	EN 433	≤ 0,1 mm		
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,1 %		
Emise formaldehydu	EN 14041	E1		
Odolnost proti oděru	EN 660-2	≤ 0,015 (Třída T)		
Povrchová úprava PUR		ANO		
Rozměry	ISO 24342	17,78 x 121,92 cm 30,48 x 60,96 cm 47,00 x 100,00 cm		
Vnitřní napětí	EN 1815	< 2 kV		
Chemická odolnost	EN 423	Odolné		
Podlahové vytápění		Vhodné		
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,0174 m ² K/W		
Klasifikace hořlavosti	EN 13501-1	B _{fl} -s1		
Skluznost povrchu	EN 16165	DS / R10		 
V-Spára		ANO		